

شاحنة التفريغ الثقيلة M917A3 من شركة MACK DEFENSE

مُصممة لتلبية الاحتياجات والحمولات الثقيلة

شاحنة التفريغ الثقيلة M917A3 من شركة Mack Defense هي شاحنة تفريغ تجارية من شركة Mack Granite® ومُصممة لتكون الحل الأفضل في فئتها. جمعت شركة Mack Defense فريقًا عالميًا لتحقيق هدف واحد وهو إمداد الجيش الأمريكي بشاحنة تفريغ ثقيلة هي الأفضل في فئتها وتلبي جميع المتطلبات العسكرية. تعتمد شاحنة التفريغ الثقيلة M917A3، الأكثر شهرة وموثوقية في العالم، من شركة Mack Defense على شاسيه من شركة Mack Granite® التي يصل إنتاجها من الشاحنات إلى أكثر من 42400 شاحنة منذ عام 2009.



شاحنة التفريغ الثقيلة M917A3 من شركة MACK DEFENSE



صمّم المهندسون في شركة Mack Defense شاحنة التفريغ الثقيلة Mack Defense M917A3 لتلبي احتياجات الجيش الأمريكي الحالية، إلى جانب استيعاب المتطلبات المتطورة والنمو في المستقبل. صممت شركة Mack Trucks شاحنة Mack Trucks التجارية خصيصًا لتناسب أفضى مواقع العمل وتتميز بمحرك وناقل حركة مُحسّنين لملاءمة العمل في تلك الظروف. أضاف مهندسو شركة Mack Defense المحاور الخلفية للمهام الثقيلة والدفع الرباعي وزادوا من مستوى الارتفاع في نظام التعليق ليوفروا للجيش شاحنة تفريغ ثقيلة تلبّي متطلبات التنقل الصعبة والحمولات الثقيلة. كما صمّمت كابينة مصفحة تجمع بين جميع وسائل الراحة والرفاهية التي تتوفر في الشاحنة التجارية، إلى جانب إضافة وسائل حماية لقوى الجيش من أجل الحفاظ على سلامة الجنود في البيئات العدائية.

شاحنة التفريغ الثقيلة

المحور / التعليق

المحور الأمامي: Meritor® MX-810

التعليق الأمامي: نظام تعليق المقصات مستدقة الطرف (مكافئ)، وضعية أمامية للمحور

المحور الخلفي: 50 P600/ProTec Series، 76800 رطل (34835 كيلوجرام) Meritor® 34836

نسبة الحامل: 6.14

التعليق الخلفي: Pax 792 Primaxx® الذي يتمتع بثبات عالٍ عند 76800 رطل (34835 كيلوجرام)

الكابينة / الشاسيه

مقعد السائق (غير مصفح): مقعد Mack الهوائي وظهر مرتفع ودعم قطنية هوائية ذات تجويف واحد

مقعد الراكب (غير مصفح): مقعد Mack الهوائي وظهر مرتفع ودعم قطنية هوائية ذات تجويف واحد

المرابا (كلا الجانبين): لون أسود انسيابي / مزودة بمحرك / نظام تدفئة، مع / من دون مصابيح

الإطار الاحتياطي: الإطارات الاحتياطية / الحامل بين جسم الشاحنة والكابينة

سعة الوقود في الجانب الأيسر: 93 جالونًا (350 لترًا)، قطره يبلغ 26 بوصة (660.4 ميلليمتر)

ومصنوع من الألومنيوم على شكل حرف d

سعة الوقود في الجانب الأيمن: غير متوفر

الأوزان / الأبعاد

وزن الشاحنة الإجمالي: 94500 رطل (42864 كيلوجرام)

تكوين العجلة: 8X8

إطار الهيكل: 300 مم × 90 مم × 11.1 مم مع إطار مدعم بالفولاذ

قاعدة العجلات: 243 بوصة (6172.2 ميلليمتر)

منصة التحميل: 230 بوصة (5842 ميلليمتر)

البروز: 75 بوصة (1905 ميلليمتر)

خط نقل الحركة

النوع: محرك Mack بسعة 13 لترًا، MP8 440

الحد الأقصى للقدرة: 440 حصانًا (325 كيلواط)

أقصى عزم: 1660 رطلًا-قدمًا (2250 نانومتر)

فرامل المحرك: فرامل المحرك بالإضافة إلى منظم ضغط العادم (للمعدات الثقيلة/التصدير)

محرك المروحة: محرك المروحة ذو السائل اللزج المزود بخاصية التكيف الإلكتروني

النظام الهوائي: Meritor®/Wabco 636 (37.4 قدمًا مكعبًا/الدقيقة)

0.02 متر مكعب/الثانية) مع / من دون قابض

محرك بدء التشغيل: 24 فولتًا

مولد التيار: مولد تيار ذو خرج مرتفع بقوة 24 فولتًا

مجموعة القيادة / ناقل الحركة

مجموعة القيادة: Meritor® Permalube RPL

ناقل الحركة: Allison® 4500 من الجيل الخامس مزود بخاصية التنبؤ ومجهز بـ 6 سرعات

الفرامل: Meritor® الفرامل القرصية الهوائية الأمامية EX+ وكاميرا Meritor

16.5 بوصة × 7 بوصات (419.1 ميلليمتر × 177.8 ميلليمتر) Q+ في الخلف

نظام الفرامل المتاح للانغلاق (ABS): نظام 6S/6M

الإطارات الأمامية / الخلفية: 65R22.5 / 445 لترًا Michelin® XZY3

علبة النقل: Fabco TC142

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني MACKDEFENSE.COM

توضيح الأوزان والأبعاد والمزايا كمرجع ويمكن تعديلها عند تحديد خيارات معينة. تحتفظ شركة Mack Defense LLC بالحق في تعديل المواصفات المذكورة أعلاه دون إشعار مسبق. Inc. 2018® Mack Trucks، Inc. جميع الحقوق محفوظة. بعد اسم شركة Mack وتصميم كلمة Mack وكتب اللوغو وجميع العلامات الأخرى الواردة هنا علامات تجارية مسجلة لشركة Mack Trucks Inc. والو الشركات التابعة لشركة Mack Trucks Inc. جميع العلامات الأخرى الواردة هنا هي ملك لأصحابها.

