

ESTE PROVEEDOR CONFIABLE LE PERMITE ESTAR SIEMPRE EN MARCHA

El camión aljibe de agua o combustible Mack Granite es un camión confiable y resistente. Cuenta con un motor Mack MP8 de 13 litros de bajo consumo de combustible que ofrece una gran potencia (345 HP), además de un excelente torque (hasta 1360 lb-pie) para proporcionarle la fuerza y resistencia que necesita para sus operaciones. Está construido sobre el chasis comprobado Mack *Cornerstone*™ que ofrece un rendimiento sólido como una roca, ya que permite una altura constante del larguero del chasis y se encuentra a una mayor altura del suelo para lograr una máxima distancia de este en terrenos difíciles.



CAMIÓN ALJIBE DE AGUA O COMBUSTIBLE MACK DEFENSE GRANITE

El camión aljibe de agua o combustible Granite® cuenta con un estanque de 3170 galones (12 000 L) fabricado con acero inoxidable y duradero de calibre 12. Tiene un parachoques de ancho completo y faldones de guardabarros, y viene con dos mangueras con adaptadores macho y hembra. Tiene un neumático de repuesto y un porta neumático montado en la parte trasera del estanque junto con una escalera para el acceso al estanque. Este resistente vehículo tiene un ángulo de transmisión optimizado para lograr una vida útil más prolongada de los componentes y una vibración mínima. Está equipado con cubos de ejes UniMax™ que están sellados y no requieren mantenimiento ni servicio. Además, la corta distancia desde el parachoques hasta el neumático proporciona un espacio de giro de la parte delantera, excelentes ángulos de giro y un radio de giro excepcional.



CAMIÓN ALJIBE DE AGUA O COMBUSTIBLE GRANITE

PESOS/DIMENSIONES

PBV: 50 000 libras

Configuración de las ruedas: 6 x 4

Chasis: 8 mm x 300 mm x 90 mm con sección reforzada de acero

Distancia entre ejes: 177"

Plataforma: 220"

TREN DE POTENCIA

Tipo: 13 litros, MP8 345 MaxiCruise®

Máxima potencia: 345 HP (257 kW)

Torque máximo: 1360 lb-pie (1844 Nm)

Freno de motor: Mack® PowerLeash™

Unidad de ventilador: modulación electrónica Behr

Sistema de aire: secador de aire Meritor/Wabco

Motor de arranque: 12 V, reducción de engranajes

Baterías (3): Mack de 12 V, 2000 amperios para arranque en frío (CCA)

Alternador: 12 V, Delco® de 100 amperios

TREN MOTRIZ/TRANSMISIÓN

Tren motriz: Meritor® para servicio pesado

Transmisión: Allison® 4000 RDS, 5 velocidades

Frenos: leva Bendix® "S" ES-165, leva delantera de 16,5 x 5, leva trasera de 16,5 x 7

Sistema ABS: Bendix® 4S/4M

Neumáticos delanteros/traseros: Bridgestone® M843-11R22.5, 14 capas (todas las posiciones)

EJES/SUSPENSIÓN

Eje delantero: Mack FXL12 (centro de pivote ancho)

Clasificación del eje: clasificación de 12 000 libras (5445 kg)

Suspensión delantera: suspensión de resorte multihojas, posición del eje hacia atrás

Eje trasero: Mack S38R, clasificación de 38 000 libras (17 235 kg)

Relación de diferencial: 5.04

Suspensión trasera: suspensión multihojas Camelback™

CABINA/CHASIS

Asiento del conductor: Air Bostrom® Talladega 915 (respaldo intermedio)

Asiento del acompañante: Mack fijo (respaldo intermedio)

Espejos (laterales): estructura aerodinámica con color

Rueda de repuesto: llanta de repuesto o diferencial en la parte trasera del chasis

Capacidad estanque de combustible del lado izquierdo: 50 galones (189 L), estanque de acero

Capacidad estanque de combustible del lado derecho: 50 galones (189 L), estanque de acero

Sistema electrónico: sistema de protección del motor V-MAC® IV, sistema de registro de información Datamax™

Capacidad de remolque: estanque de agua o combustible de 3170 galones (12 000 L)

OPCIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA MISIÓN.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE MACKDEFENSE.COM.

Los pesos, las dimensiones y las características se proporcionan como referencia y pueden modificarse de acuerdo con la elección de determinadas opciones. Mack Defense, LLC se reserva el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso.

©2019 Mack Trucks, Inc. Todos los derechos reservados. Mack, el diseño de Mack y Bulldog, Bulldog y todas las demás marcas que figuran aquí son marcas registradas de Mack Trucks, Inc. o de las compañías afiliadas de Mack Trucks, Inc. Todas las demás marcas que figuran en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

