

REALIZA TAREAS DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS PESADAS SIN NINGÚN PROBLEMA

El tractocamión de servicio pesado Mack® Granite® es un camión resistente y confiable. Cuenta con un motor Mack MP8 de 13 litros de bajo consumo de combustible que ofrece una gran potencia (440 HP), además de un excelente torque (hasta 1660 lb-pie) para proporcionarle la fuerza y resistencia que necesita para sus operaciones. Está construido sobre el chasis comprobado Mack *Cornerstone*™ que ofrece un rendimiento sólido como una roca, ya que permite una altura constante del larguero del chasis y se encuentra a una mayor altura del suelo para lograr una máxima distancia de este en terrenos difíciles.



TRACTOCAMIÓN DE SERVICIO PESADO MACK DEFENSE GRANITE

El tractocamión de servicio pesado Granite® es ideal para aplicaciones vocacionales difíciles gracias a su potente motor MP8 MaxiCruise®. Este motor funciona igual de bien tanto en aplicaciones de carretera como fuera de carretera. Ofrece una alta capacidad de arrastre, ya que el motor MP8 está diseñado para lograr una máxima densidad de potencia y torque. A todo esto, agregue su tren motriz de servicio pesado, los ejes duraderos y el diseño de chasis de aleación de acero de alta resistencia y el tractocamión de servicio pesado Granite está diseñado para hacer su trabajo día a día.



TRACTOCAMIÓN DE SERVICIO PESADO GRANITE

PESOS/DIMENSIONES

PBC (Peso Bruto Combinado): 140 000 libras

PBV: 78 000 libras

Configuración de las ruedas: 6 x 4

Chasis: 11,1 mm x 300 mm x 90 mm con sección reforzada de acero

Distancia entre ejes: 190"

Plataforma: 181"

Voladizo: 56"

TREN DE POTENCIA

Tipo: 13 litros, MP8 440 MaxiCruise

Máxima potencia: 440 HP (330 kW)

Torque máximo: 1660 lb-pie (2250 Nm)

Freno de motor: Mack® PowerLeash™

Unidad de ventilador: modulación electrónica Behr

Sistema de aire: secador de aire Meritor/Wabco

Motor de arranque: 12 V, reducción de engranajes

Baterías (3): Mack de 12 V, 1000 amperios para arranque en frío (CCA)

Alternador: 12 V, Delco® de 145 amperios

TREN MOTRIZ/TRANSMISIÓN

Tren motriz: Meritor® para servicio pesado

Transmisión: Eaton®-Fuller® RTO16908LL, de 8 velocidades (más 2 relaciones de reducción para una versatilidad fuera de la carretera)

Embrague: Spicer® de cerámica y amortiguado de 15,5" (39,37 cm), con asistencia neumática

Frenos: leva Meritor "S" Q-Plus, leva delantera de 16,5 x 6, leva trasera de 16,5 x 7

Sistema ABS: Bendix® RT650 4S/4M

Neumáticos delanteros/traseros: Michelin® XZUS 315/80R22.5 (todas las posiciones)

EJES/SUSPENSIÓN

Eje delantero: Mack FXL20 (centro de pivote ancho)

Clasificación del eje: clasificación de 20 000 libras (9200 kg)

Suspensión delantera: suspensión con resorte tipo cónico, posición del eje hacia atrás

Eje trasero: Meritor RT58185, clasificación de 58 000 libras (26 300 kg)

Relación de diferencia: 5.38

Suspensión trasera: suspensión en tándem Hendrickson® RT650

CABINA/CHASIS

Asiento del conductor: Air, Bostrom® Talladega 915 (respaldo intermedio)

Asiento del acompañante: Mack fijo (respaldo intermedio)

Espejos (laterales): estructura aerodinámica con color, calefaccionados, motorizados

Rueda de repuesto: rueda y porta rueda de repuesto en el larguero izquierdo del chasis

Capacidad estanque de combustible del lado izquierdo: 50 galones (189 L), estanque de acero

Capacidad estanque de combustible del lado derecho: 50 galones (189 L), estanque de acero

Sistema electrónico: sistema de protección del motor V-MAC® IV, sistema de registro de información Datamax™

Quinta rueda: Holland FW2570, deslizamiento manual, con pivote central de 3,5" (8,89 cm)

OPCIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA MISIÓN.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE MACKDEFENSE.COM.

Los pesos, las dimensiones y las características se proporcionan como referencia y pueden modificarse de acuerdo con la elección de determinadas opciones. Mack Defense, LLC se reserva el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso.

© 2019 Mack Trucks, Inc. Todos los derechos reservados. Mack, el diseño de Mack y Bulldog, Bulldog y todas las demás marcas que figuran aquí son marcas registradas de Mack Trucks, Inc. o de las compañías afiliadas de Mack Trucks, Inc. Todas las demás marcas que figuran en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

