

TRANSPORTE CONFIABLE DE TROPAS Y CARGAS

El transporte de tropas Mack® Granite® es un camión resistente y confiable. Cuenta con un motor Mack MP8 de 13 litros de bajo consumo de combustible que ofrece una gran potencia (400 HP), además de un excelente torque (hasta 1460 lb-pie) para proporcionarle la fuerza y resistencia que necesita para sus operaciones. Está construido sobre el chasis comprobado Mack *Cornerstone*™ que ofrece un rendimiento sólido como una roca. La cabina de acero galvanizado está montada sobre bolsas de aire y amortiguadores y cuenta con barras estabilizadoras, lo que permite absorber las irregularidades del camino para una conducción suave.



TRANSPORTE DE TROPAS MACK DEFENSE GRANITE

El transporte de tropas Granite® es altamente adaptable. El chasis está disponible en 14 configuraciones, cada una construida con travesaños específicos para la aplicación, y ofrece tres grosores de riel de largueros de chasis (8, 9,5 y 11,1 mm) con refuerzos de canales internos opcionales de 5 mm completos o parciales. Su estructura tiene capacidad para hasta 42 personas en el transportador (12 de cada lado y 18 en el medio) y los asientos se pliegan hacia arriba o pueden retirarse. Tiene un piso de placa antideslizante de acero con seis amarres de anillo en D, y la estructura se duplica como una superficie plana, con capacidad para contenedores ISO. Cuenta con soportes de techo duraderos y un toldo de un solo color con 4 ventanas de cada lado. Está disponible con una configuración de un solo eje trasero con capacidad reducida de transporte de tropas (4 x 2 y 4 x 4).



TRANSPORTE DE TROPAS GRANITE

PESOS/DIMENSIONES

PBV: 64 000 libras

Configuración de las ruedas: 6 x 4

Chasis: 11,1 mm x 300 mm x 90 mm con sección reforzada de acero

Distancia entre ejes: 236"

Plataforma: 256"

Voladizo: 86"

TREN DE POTENCIA

Tipo: 13 litros, MP8 440 MaxiCruise®

Máxima potencia: 400 HP (298 kW)

Torque máximo: 1460 lb-pie (1979 Nm)

Freno de motor: Mack® PowerLeash™

Unidad de ventilador: modulación electrónica Behr

Sistema de aire: secador de aire Meritor/Wabco

Motor de arranque: 12 V, reducción de engranajes

Baterías (3): Mack de 12 V, 1950 amperios para arranque en frío (CCA)

Alternador: 12 V, Delco® de 100 amperios

TREN MOTRIZ/TRANSMISIÓN

Tren motriz: Meritor® para servicio pesado

Transmisión: Eaton®-Fuller® FRO-15210C, de 10 velocidades, manual con sobremarcha (2 velocidades en reversa)

Embrague: Eaton-Fuller CL7981, 15,5" (39,4 cm), ajuste manual

Frenos: leva Meritor "S" Q-Plus, leva delantera de 16,5 x 6, leva trasera de 16,5 x 7

Sistema ABS: Bendix® 4S/4M

Neumáticos delanteros/traseros: Bridgestone® M860, 315/80R22.5 (todas las posiciones)

EJES/SUSPENSIÓN

Eje delantero: Mack FXL18 (centro de pivote ancho)

Clasificación del eje: clasificación de 18 000 libras (8165 kg)

Suspensión delantera: suspensión con resorte tipo cónico, posición del eje hacia atrás

Eje trasero: Mack S462, clasificación de 46 000 libras (20 865 kg)

Relación de diferencial: 5.02

Suspensión trasera: suspensión en tándem multihojas Camelback™

CABINA/CHASIS

Asiento del conductor: Bostrom® Talladega 915 (suspensión neumática)

Asiento del acompañante: Mack fijo (respaldo intermedio)

Espejos (laterales): estructura aerodinámica con color, calefaccionados, motorizados

Asientos: transportador de 42" (12" de cada lado, 18" en el medio)

Piso: placa antideslizante de acero con 6 amarres de anillo en D

Toldo: de un solo color con 4 ventanas de cada lado

Altura del toldo: espacio de 72" (182,9 cm)

Portón trasero: portón trasero plegable y laterales con parachoques protectores

Capacidad estanque de combustible del lado izquierdo: 116 gal. (439 L), estanque de acero de 22" (56 cm) de diámetro

Capacidad estanque de combustible del lado derecho: 116 gal. (439 L), estanque de acero de 22" (56 cm) de diámetro

Sistema electrónico: sistema de protección del motor V-MAC® IV, interfaz BodyLink™ II

Capacidad de remolque: gancho con pivote para 30 toneladas (27,2 toneladas métricas) con ganchos de montaje o cadenas de seguridad

OPCIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA MISIÓN.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE MACKDEFENSE.COM.

Los pesos, las dimensiones y las características se proporcionan como referencia y pueden modificarse de acuerdo con la elección de determinadas opciones. Mack Defense, LLC se reserva el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso.

© 2019 Mack Trucks, Inc. Todos los derechos reservados. Mack, el diseño de Mack y Bulldog, Bulldog y todas las demás marcas que figuran aquí son marcas registradas de Mack Trucks, Inc. o de las compañías afiliadas de Mack Trucks, Inc. Todas las demás marcas que figuran en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

